

OutboardMaster

Permanentmagnetmotoren in der Außenbordversion; mit Wasser- oder Luftkühlung erhältlich.
Langlebiger Außenborder entwickelt für Arbeitsboote oder für häufigen Gebrauch. Mit Wasser oder Luftkühlung erhältlich.

Luftgekühlt

Untersetzungsverhältnis $i = 2$

Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Einschließlich:

- Motor mit Montagewinkel (AISI 316L)
- Umrichter mit Vektorregelung IP65
- Antiventilations- / Kavitationsplatte (inkl. Anode)
- Hauptstromschalter und Hauptsicherung
- DC-DC-Wandler 12 VDC
- 5 m Kabel für Anzeige, Hebel, Schlüssel
- Schnellinstallation / einfache Verbindung / Plug & Play
- Leg SD35 von Yanmar

Optional:

- kompatibel mit NMEA2000 (auf Anfrage)



(Propeller nicht im Lieferumfang enthalten)

Leichte & mittlere Beanspruchung

PRODUKT CODE	BESCHREIBUNG	MOTORGRÖSSE	NOMINAL kW	INTERMITTIEREND kW	BATTERIE Vdc	MOTOR U/min.
BV101966A	OutboardMaster 7A	180-12	5	7	48	1500
BV101978A	OutboardMaster 10A	220-20	8	10	48	1500
BV101977A	OutboardMaster 8A	180-12	6	8	96	1500
BV101500A	OutboardMaster 12A	180-12	8	12	96	3000
BV101988A	OutboardMaster 15A	220-20	10	15	96	1500
BV101999A	OutboardMaster 20A	220-20	15	20	96	3000

Flüssigkeitsgekühlt

Untersetzungsverhältnis $i = 2$

Propellerdrehzahl = Motordrehzahl/i

Einschließlich:

- Wie oben
- Einlass- und Auslass Flüssigkeitsanschlüsse

Mittlere & starke Beanspruchung

PRODUKT CODE	BESCHREIBUNG	MOTORGRÖSSE	NOMINAL kW	INTERMITTIEREND kW	BATTERIE Vdc	MOTOR U/min.
BV101966W	OutboardMaster 10W	180-12	8	10	48	1500
BV101977W	OutboardMaster 15W	220-20	10	15	48	1500
BV101500W	OutboardMaster 18W	180-12	12	18	96	3000
BV101988W	OutboardMaster 25W	220-20	20	25	96	3000



- Ergänzen Sie den Lieferumfang durch das Hinzufügen von Gashebel, Display, Kühlsatz, Kupplung, Welle mit Propeller