

# SailMaster

Moteurs à aimant permanent avec transmission SailDrive; disponible en refroidissement par air ou liquide.  
Parfait pour les voilier régénérant à la voile.

## Refroidissement par air

Rapport de réduction  $i = 2$

Régime de l'hélice = régime moteur /  $i$

### Inclus :

- Moteur avec bride de montage
- Contrôleur de puissance vectoriel IP65
- Comprend interrupteur principal et fusible principal
- Convertisseur DC-DC 12 Vdc
- Câble de 1,5 m pour écran, levier, clé
- Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play
- Jambe SD25 de Yanmar

### Option:

- Compatible NMEA 2000 (sur demande)
- Kit de régénération.



(Hélice non incluse)

Classe de service léger et moyen

CODE PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSIONS MOTEUR	NOMINAL kW	INTERMITTENT kW	BATTERIE Vdc	MOTEUR rpm
BV101492A	SailMaster 2A	180-4	1.5	2	48	1500
BV101611A	SailMaster 5A	180-8	4	5	48	1500
BV101901A	SailMaster 7A	180-12	5	7	48	1500
BV101922A	SailMaster 10A	220-20	8	10	48	1500
BV101933A	SailMaster 8A	180-12	6	8	96	1500
BV101955A	SailMaster 12A	180-12	8	12	96	3000
BV101944A	SailMaster 15A	220-20	10	15	96	1500
BV101476A	SailMaster 20A	220-20	15	20	96	3000



• Le système complet comprend : manette de contrôle, un écran, un kit de refroidissement, un accouplement, un arbre d'hélice et une hélice



# SailMaster

## Refroidissement par liquide

Rapport de réduction  $i=2$

Régime de l'hélice = régime moteur/i

### Inclus :

- Moteur avec bride de montage
- Contrôleur de puissance vectoriel IP65
- NMEA2000 compatible (contactez Transfluid)
- Comprend interrupteur principal et fusible principal
- Convertisseur DC-DC 12 Vdc
- Câble de 5 m pour écran, levier, clé
- Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play
- Connexions entrée et sortie du liquide
- Plusieurs kits de refroidissement disponibles
- Jambe SD25 de Yanmar

### Option:

- Compatible NMEA 2000 (sur demande)
- Kit de régénération.



(Hélice non incluse)

Classe de service moyen et intensif

CODE PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSIONS MOTEUR	NOMINAL kW	INTERMITTENT kW	BATTERIE Vdc	MOTEUR rpm
BV100881W	SailMaster 3W	180-4	2.5	3	48	1500
BV100882W	SailMaster 7W	180-8	5	7	48	1500
BV101474W	SailMaster 10W	180-12	8	10	48	1500
BV101475W	SailMaster 15W	220-20	10	15	48	1500
BV101955W	SailMaster 18W	180-12	12	18	96	3000
BV101476W	SailMaster 25W	220-20	20	25	96	3000



• Le système complet comprend : manette de contrôle, un écran, un kit de refroidissement, un accouplement, un arbre d'hélice et une hélice