

SternMaster

Refroidissement par air

Rapport de réduction $i=2$

Régime de l'hélice = régime moteur/i

Inclus :

- Moteur avec supports de montage et silentblocs
- Moteur avec palier de butée intégré
- Controleur de puissance vectoriel IP65
- Comprend interrupteur principal et fusible principal
- Convertisseur DC-DC 12 Vdc
- Câble de 1,5 m pour écran, levier, clé
- Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play
- levier en pupitre avec actionneur mécanique (TFC)
- Accouplement élastique entre le moteur et la transmission
- Stern drive Mercury "Alpha One"
- Trim kit

Option:

- Compatible NMEA 2000 (sur demande)



(Hélice non incluse)

Classe de service léger et moyen

CODE PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSIONS MOTEUR	NOMINAL kW	INTERMITTENT kW	BATTERIE Vdc	MOTEUR rpm
BV330020A	SternMaster 20A	220-20	15	20	96	3000
BV330025A	SternMaster 25A	220-20	20	25	144	3000

Refroidissement par liquide

Rapport de réduction $i=2$

Régime de l'hélice = régime moteur/i

Inclus :

- Idem refroidissement par air
- Connexions entrée et sortie du liquide



Classe de service moyen et intensif

CODE PRODUIT	DESCRIPTION	DIMENSIONS MOTEUR	NOMINAL kW	INTERMITTENT kW	BATTERIE Vdc	MOTEUR rpm
BV330025W	SternMaster 25W	220-20	20	25	96	3000
BV330035W	SternMaster 35W	220-20	30	35	144	3000
BV330045W	SternMaster 45W	220-35	35	45	288	3000
BV330065W	SternMaster 65W	300-50	50	65	288	3000
BV330097W	SternMaster 97W	300-75	75	97	288	3000



• Complétez la fourniture en rajoutant un écran, un système de refroidissement.