



Accessori

Assieme asse-elica

Montaggio dell'asse portaelica

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	
101219A ...	Motore - shaft clamping Ø 25 mm bore	Da utilizzare in combinazione con l'asse portaelica Ø 25 mm. (prodotto in acciaio inossidabile)
101220A ...	Motore - shaft clamping Ø 30 mm bore	Da utilizzare in combinazione con l'asse portaelica Ø 30 mm. (prodotto in acciaio inossidabile)
GAB3M20 ...	Accoppiamento motore - asse Giunto B3M20	Da utilizzare con l'asse elica Ø 35 mm o Ø 40 mm provvisto di tasselli in gomma (è necessario un cuscinetto reggispinta separato)

(•••) In base al diametro dei fori



Asse portaelica

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	Ø DIA mm	COPPIA MAX Nm	LUNGHEZZA mm	
100427	Ecoline 25	25 *	50	1500	PUÒ ESSERE RIDOTTA
BV104429	Proline 25	25	70	1500	
BV104431	Proline 30	30	120	1700	
BV104433	Proline 35	35	190	2000	
BV104435	Proline 40	40	280	2000	

(*) Senza staffa - SS316 Astuccio

Incluso:

by ELICHE
RADICE

- Astuccio (Alluminio)
- Asse (SS316)
- Anodo ogiva (Zinco)
- Dado e guarnizione per anodo
- Anello di tenuta assiale lubrificato ad acqua (gomma)
- Staffa a resinare (Bronzo)

$$Nm = \frac{kW}{rpm} \times 9550$$

Elica (tre pale) FPP

- Materiale: Bronzo Cu2 - Bilanciamento dinamico

by ELICHE
RADICE

COD. PRODOTTO	Ø DIA inch (mm)	Ø ALBERO mm	PASSO inch
BV105001 ...	12 (305)	25	da 8 a 11
BV105003 ...	13 (330)	30	8 - 13
BV105005 ...	14 (355)	30	8 - 14
BV105007 ...	15 (380)	35	8 - 14
BV105009 ...	16 (405)	35	9 - 16
BV105011 ...	17 (430)	35	10 - 16
BV105013 ...	18 (455)	40	10 - 16

(•••) In base al passo

