

Bellmarine ha progettato l'hardware ed il software che facilmente si combinano con la gamma di prodotti nautici di Raymarine. Il display multifunzione Axiom è caratterizzato dalla velocità e semplicità dell'interfaccia utente LightHouse 3 che assicura un funzionamento fluido del touchscreen.

Ora è possibile integrare le informazioni di 1 o 2 sistemi di propulsione Bellmarine nel sistema completo dell'imbarcazione e disporre di tutto su uno schermo ben organizzato che include il log GPS e il plotter cartografico.

Con la funzione Wi-Fi integrata di serie, si avrà la possibilità di avere sempre a disposizione uno schermo aggiuntivo sul proprio tablet o smartphone.



Display Raymarine – Axiom 7, 9 & 12

**Il nostro sistema viene fornito completo di software per controller motore e cavo adattore speciali**

Il display da voi scelto viene fornito con il backbone Actisense NMEA 2000® in un unico dispositivo ed è pre-assemblato con il set di cavi di monitoraggio e controllo Bellmarine.

- Ogni display/set di cavi viene fornito con l'Actisense Dorsale NMEA2000 e cavo da 2 m

**Aggiunta del 'Kit di configurazione NMEA2000' per visualizzare tutte le funzionalità del sistema (vedi le opzioni dei kit)**

COD. PRODOTTO	MODELLO	DESCRIZIONE
BV101516A	<b>Bellmarine MFD Axiom+ 7</b>	Display multifunzione da 7" incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi
BV101517A	<b>Bellmarine MFD Axiom+ 9</b>	Display multifunzione da 9" incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi
BV108128	<b>Bellmarine MFD Axiom+ 12</b>	Display multifunzione da 12" incluso Wi-Fi integrato, A2K-SBN4, set di cavi

- Modelli con modulo ecoscandaglio RealVision integrato su richiesta



# Accessori

## Display

Per ogni sistema è altamente raccomandato un display e un set di cavi per il monitoraggio e controllo.

- Con cavo adattatore incluso



TF Easy



TF1



TF Pro



TF2

COD. PRODOTTO	MODELLO	DESCRIZIONE
BVTE3281C	TF Easy	Schermo con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter, amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.
BVTE3281D	TF Pro - a colori	Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter, amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.
BVTE3281A	TF1 - a colori	Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, temperatura motore, temperatura del controller, eco meter, amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della modalità. Grazie ad Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.
BVTE3281B	TF2 - a colori	Schermo a colori per doppia motorizzazione con indicazione dello stato della batteria, potenza, velocità, e temperatura del motore, temperatura del controller, eco meter, corrente e tensione batteria, selezione della modalità. Per qualsiasi tipo di batteria. Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo.
BVTE3280A	Prolunga cavo 2,5m	Cavo di segnale tra plancia e sala macchine
BVTE3280B	Prolunga cavo 5m	
BVTE3280C	Prolunga cavo 10m	
BVTE3280D	Prolunga cavo 15m	
BVTE3280E	Prolunga cavo 20m	



Motor controller

