

## Accessori

### Leva di comando Bellcontrol

- Resistente all'acqua (IP67)
- Tecnologia elettronica con sensore ad effetto Hall 0-5 Volt
- Con cavo adattatore
- Doppia stazione di controllo disponibile su richiesta


#### Leva di comando singola - montaggio su plancia

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO SU PLANCIA
101429	Bellcontrol Casual - SS	TC1-11	Versione in acciaio inossidabile con base in delrin nera, top mount, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0 - 5V)
101431	Bellcontrol Sport - SS	TC1-13	Versione in acciaio inossidabile/sport con base in delrin nero, topmount, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0 - 5V)



#### Leva di comando montaggio laterale

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO LATERALE
101423	Bellcontrol Casual - SS	S11	Versione in acciaio inossidabile, montaggio laterale, IP67 (sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)
101425	Bellcontrol Sport - SS	S13	Versione in acciaio inossidabile/sport, montaggio laterale, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)



#### Leva di comando doppia- montaggio su plancia

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO SU PLANCIA
101433	Bellcontrol Casual - SS	TC2-11	Versione in acciaio inossidabile con base con delrin nero, dual joystick top mount, IP67 (sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)
101435	Bellcontrol Sport - SS	TC2-13	Versione in acciaio inossidabile/sport, dual joystick top mount, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)



### Leva di control TFcontrol

- Resistente all'acqua (IP67)
- Con cavo adattatore
- Doppia stazione di controllo disponibile su richiesta
- Obbligatorio per i sistemi 288 e 384V

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	TIPO	MONTAGGIO SU PLANCIA
GMTE3274..A	Comando singolo per un motore	TFC1-11	Leva in acciaio inossidabile, top mount P67 (uscita 0-5V)
GMTE3274..B	Comando singolo per due	TFC2-11	Leva in acciaio inossidabile, top mount P67 (uscita 0-5V)

