

SailMaster

Permanent magneet motoren met Sail Drive transmissie; beschikbaar in lucht- en waterkoeling. Ideaal voor zeilboten met regeneratie via trailing propellor.

Luchtgekoeld

reductieverhouding $i = 2$

Propeller rpm = motor rpm/i

Inclusief:

- Motor met montageflens
- Vectorbesturingsomvormer IP65
- Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering
- DC-DC-omzetter 12 Vdc
- 1.5 m kabel naar display, bediening en contactslot
- Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug & Play)
- Saildrive leg van Yanmar
- SD25 voetstuk van Yanmar.

Optioneel:

- NMEA2000 compatibel (op aanvraag)
- Regeneratiekit



(Schroef niet in levering inbegrepen)

Licht & Middelzwaar gebruik

PRODUCTCODE	OMSCHRIJVING	MOTOR BOUWGROOTTE	NOMINAAL kW	INTERMITTEREND kW	ACCU Vdc	MOTOR toerental
BV101492A	SailMaster 2A	180-4	1.5	2	48	1500
BV101611A	SailMaster 5A	180-8	4	5	48	1500
BV101901A	SailMaster 7A	180-12	5	7	48	1500
BV101922A	SailMaster 10A	220-20	8	10	48	1500
BV101933A	SailMaster 8A	180-12	6	8	96	1500
BV101955A	SailMaster 12A	180-12	8	12	96	3000
BV101944A	SailMaster 15A	220-20	10	15	96	1500
BV101476A	SailMaster 20A	220-20	15	20	96	3000



- Maak de leveringsomvang compleet door het toevoegen van bediening, display, koelsysteem, koppeling, schroefas en schroef van uw keuze.

SailMaster

Vloeistof gekoeld

reductieverhouding $i = 2$

Propeller rpm = motor rpm/i

Inclusief:

- Motor met montageflens
- Vectorbesturingsomvormer IP65
- NMEA2000 compatibel (raadpleeg de Transfluid)
- Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering
- DC-DC-omvormer 12 Vdc
- 5 m kabel naar display, bediening en contactslot
- Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug & Play)
- In-en uitlaat vloeistoffittingen
- Verschillende koelsystemen leverbaar
- SD25 voetstuk van Yanmar

Optioneel:

- NMEA2000 compatibel (op aanvraag)
- Regeneratiekit



(Schroef niet in levering inbegrepen)

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE	OMSCHRIJVING	MOTOR BOUWGROOTTE	NOMINAAL kW	INTERMITTEREND kW	ACCU Vdc	MOTOR toerental
BV100881W	SailMaster 3W	180-4	2.5	3	48	1500
BV100882W	SailMaster 7W	180-8	5	7	48	1500
BV101474W	SailMaster 10W	180-12	8	10	48	1500
BV101475W	SailMaster 15W	220-20	10	15	48	1500
BV101955W	SailMaster 18W	180-12	12	18	96	3000
BV101476W	SailMaster 25W	220-20	20	25	96	3000



- Maak de leveringsomvang compleet door het toevoegen van bediening, display, koelsysteem, koppeling, schroefas en schroef van uw keuze.